



**Rundlitzenseil  
Round strand ropes**



35(W) x 7

**Câbles à torons ronds  
Cables de cordones redondos**



18 x 7 + FE

Norm Standard Norme Norma DIN EN 12385-4	Durchmesser Diameter Diamètre Diámetro	Oberflächen Surfaces Surfaces Superficie	Festigkeiten Tensile strength Résistance Resistencia	Aufmachungen Packing Emballage Empaque
Tabelle 16 35(W) x 7 + SE	* <sup>1</sup> 8 - 24 mm	verzinkt	2160 N/mm <sup>2</sup>	Auf Einwegaspel
Tabelle 16 35(W) x 7 + WSC	* <sup>2</sup> 8 - 24 mm	galvanized	2160 N/mm <sup>2</sup>	On wooden reels
Tabelle 16 35(W) x 7 + AM	* <sup>3</sup> 8 - 24 mm	galvanisé	2160 N/mm <sup>2</sup>	En bobines
Tabelle 16 35(W) x 7 + WSC	* <sup>4</sup> 8 - 24 mm	galvanizado	2160 N/mm <sup>2</sup>	Bobinas
Tabelle 14 18 x 7 + FE 18 x 7 + SE	* <sup>1</sup> 3 - 20 mm	blank verzinkt	1960 N/mm <sup>2</sup>	Auf Einwegaspel
Tabelle 14 18 x 7 + FE 18 x 7 + WSC	* <sup>2</sup> 3 - 20 mm	ungalvanized galvanized	1960 N/mm <sup>2</sup>	On wooden reels
Tabelle 14 18 x 7 + FE 18 x 7 + AM	* <sup>3</sup> 3 - 20 mm	clair galvanisé	1960 N/mm <sup>2</sup>	En bobines
Tabelle 14 18 x 7 + FE 18 x 7 + WSC	* <sup>4</sup> 3 - 20 mm	negro galvanizado	1960 N/mm <sup>2</sup>	Bobinas

04/2006/PDF/EF/SD

\*<sup>1</sup> Es sind andere Durchmesser, Aufmachungen und Festigkeiten nach Kundenvorschrift möglich.

\*<sup>2</sup> Higher tensile-strengths, other diameters and packing according to customers requirements.

\*<sup>3</sup> Possibilité de livrer à des résistances supérieures et dans d'autres diamètres et longueurs selon les besoins de la clientèle.

\*<sup>4</sup> Se puede suministrar otros resistencias, empaques y diámetros a petición del cliente.